

ヒューム管の許容曲げ角度

管の許容曲げ角度

呼び径	許容曲げ角度					B形の 最小曲線 半径 (m)
	B形	NB形	NC形	NE形	NL形	
150	3°05'~4°25'	—	—	—	—	38~ 26
200	2°25'~3°30'	—	—	54'~1°21'	2°44'~4°06'	48~ 33
250	2°05'~2°55'	—	—	47'~1°11'	2°44'~4°06'	55~ 40
300	1°35'~2°25'	—	—	41'~1°02'	2°42'~4°03'	73~ 48
350	1°20'~2°05'	—	—	54'~1°21'	2°34'~3°51'	87~ 55
400	1°20'~2°05'	2°04'~3°02'	—	36'~ 54'	2°17'~3°26'	106~ 68
450	1°10'~1°50'	1°51'~2°43'	—	28'~ 43'	2°03'~3°04'	120~ 77
500	1°05'~1°40'	1°40'~2°27'	—	26'~ 39'	1°51'~2°47'	130~ 84
600	1°05'~1°40'	1°23'~2°02'	—	45'~1°08'	1°34'~2°21'	130~ 84
700	55'~1°15'	1°11'~1°45'	—	39'~ 59'	1°21'~2°01'	153~112
800	55'~1°20'	1°02'~1°32'	—	1°13'~1°48'	2°27'~3°40'	153~106
900	50'~1°15'	55'~1°21'	—	1°05'~1°36'	2°11'~3°15'	169~112
1 000	55'~1°20'	—	—	58'~1°26'	1°57'~2°55'	153~106
1 100	50'~1°15'	—	—	53'~1°19'	1°47'~2°40'	169~112
1 200	50'~1°15'	—	—	49'~1°12'	1°38'~2°26'	169~112
1 350	50'~1°15'	—	—	44'~1°04'	1°28'~2°11'	169~112
1 500	—	—	39'~58'	—	—	—
1 650	—	—	35'~53'	—	—	—
1 800	—	—	32'~49'	—	—	—
2 000	—	—	29'~44'	—	—	—
2 200	—	—	27'~40'	—	—	—
2 400	—	—	28'~42'	—	—	—
2 600	—	—	25'~38'	—	—	—
2 800	—	—	22'~36'	—	—	—
3 000	—	—	23'~34'	—	—	—

注：上記の許容曲げ角度の値は、差し口と受け口のすき間の最大値に達した時の曲げ角度を示す。最小曲線半径は許容曲げ角度より算出したものである。