

組立マンホール設置工歩掛

国土交通省都市局下水道部監修

ブロック据付工

■国土交通省都市局下水道部監修

マンホール種別	労力(人)			トラッククレーン 賃料(日)	諸雑費(%)	人孔深(m)
	世話役	特殊作業員	普通作業員			
円形60	0.17	0.17	0.34	0.17	6%	2.0m以下
0号, N1号	0.20	0.20	0.40	0.20		2.0m以下
1号	0.25	0.25	0.50	0.25		3.0m以下
2号	0.32	0.32	0.64	0.32		4.0m以下
3号	0.45	0.45	0.90	0.45		4m以下
	0.49	0.49	0.98	0.49		4.0mを超え5.0m以下
4号	0.83	0.83	1.67	0.83		7.0m以下
5号	1.25	1.25	2.25	1.25		7.0m以下

- 注1) 本歩掛りは蓋、枠の据付を含む。
 2) 諸雑費は接合材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
 3) 上表の入孔深を超える場合は、労力及びトラッククレーン賃料の歩掛を以下により補正する。
 4) II種については、別途考慮する。
 5) トラッククレーンの仕様は、油圧式4.9t吊りを標準とする。

■1m当たり補正值

マンホール種別	労力(人)			トラッククレーン 賃料(日)
	世話役	特殊作業員	普通作業員	
円形60	0.01	0.01	0.02	0.02
0号, N1号	0.01	0.01	0.02	0.01
1号	0.01	0.01	0.02	0.01
2号	0.02	0.02	0.04	0.02
3号	0.02	0.02	0.04	0.02
4号	0.05	0.05	0.10	0.05
5号	0.05	0.05	0.10	0.05